

Produkt	Egenskaper.	Rekommenderade (x) användningsområden.	Om färgrester finns.	Underlagskrav och förarbete/behandling.	Övriga egenskaper.	Säkerhets instruktioner.																																																			
KRISTALLAT	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % diffusionsöppen. - Helt fri från biocider och organiska bindemedel. - Ren silikatfärg. - Alternativ till 2-komponents ren silikatfärg. - Alternativ till K/C- och kalkfärger. - Svagt vattenavvisande. - Brandskyddar trä. - Stark bindning till underlagen, smetar inte. 	<table border="0"> <tr> <td>Puts</td> <td>Inne</td> <td>Ute</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>B-D</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>E Kalk(luft)</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Kalk(hydraul)</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Tunnputs</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ej vattenavvisande</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vattenavvisande</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Betong</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Lättbetong</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Tegel</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Ler puts</td> <td>x</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gipsskiva</td> <td>x</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Trä</td> <td>x</td> <td>-</td> </tr> </table>	Puts	Inne	Ute	A	x	x	B-D	x	x	E Kalk(luft)	x	x	Kalk(hydraul)	x	x	Tunnputs			Ej vattenavvisande	-	-	Vattenavvisande	-	-	Betong	x	x	Lättbetong	x	x	Tegel	x	x	Ler puts	x	-	Gipsskiva	x	-	Trä	x	-	<ul style="list-style-type: none"> -Lämplig på rest av gammal: Silikatfärg K/C färg Kalkfärg Ej på rester av filmbildande färg. 	<ul style="list-style-type: none"> -Helt rent, välbundet, torrt och sugande. -Fritt från plast och fett. -Borsta ner lösa rester , speciellt kalkfärgrester och behandla med VATTENGLAS (1:1). -Laga större hål/sprickor med pasta av KRISTALLAT och fyll- strukturmedel. -Behandla ny puts med VATTENGLAS (1:1). -För att undvika kritning På starkt sugande material som kalk puts, tegel, lättbetong samt ler puts al1. Förbehandla med ospädd VATTENGLAS samt tillsätt 0,5 liter VATTENGLAS till KRISTALLAT färgen. Alt 2.Förbehandla med ospädd PRIMER. 	<ul style="list-style-type: none"> -Helt matt. -Naturligt mögelhämmande då KRISTALLAT är 1. Alkaliskt 2.Ej elektrostastiskt. 3. Ingen kondens bildas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Alkaliskt /Frätande. -Skydda ögon och hud mot stänk. -Skydda glas och keramik , reagerar med glas och keramik. 									
Puts	Inne	Ute																																																							
A	x	x																																																							
B-D	x	x																																																							
E Kalk(luft)	x	x																																																							
Kalk(hydraul)	x	x																																																							
Tunnputs																																																									
Ej vattenavvisande	-	-																																																							
Vattenavvisande	-	-																																																							
Betong	x	x																																																							
Lättbetong	x	x																																																							
Tegel	x	x																																																							
Ler puts	x	-																																																							
Gipsskiva	x	-																																																							
Trä	x	-																																																							
SILIKAT	<ul style="list-style-type: none"> - Äkta silikatfärg. - Mycket diffusionsöppen. Uppfyller DIN 18363 avs 2.4.1 (dispersionssilikatfärg). - Med minimum av akrylatbindemedel för ökad vidhäftning samt ökad flexibilitet men bibehållen öppenhet. -Vattenavvisande. - Inga organiska lösningsmedel. - Inga biocider tillsatta. 	<table border="0"> <tr> <td>Puts</td> <td>Inne</td> <td>Ute</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>B-D</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>E Kalk(luft)</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Kalk(hydraul)</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Tunnputs</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ej vattenavvisande</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Vattenavvisande</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Betong</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Lättbetong</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Tegel</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Ler puts</td> <td>x</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sten/murverk</td> <td>x</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gipsskiva</td> <td>x</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Trä</td> <td>x</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Takpannor</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tegel och betong</td> <td>-</td> <td>x</td> </tr> </table>	Puts	Inne	Ute	A	x	x	B-D	x	x	E Kalk(luft)	x	x	Kalk(hydraul)	x	x	Tunnputs			Ej vattenavvisande	x	x	Vattenavvisande	-	-	Betong	x	x	Lättbetong	x	x	Tegel	x	x	Ler puts	x	-	Sten/murverk	x	-	Gipsskiva	x	-	Trä	x	-	Takpannor			Tegel och betong	-	x	<ul style="list-style-type: none"> -Lämplig på rest av gammal: Silikatfärg K/C färg Kalkfärg -Samt på åldrad nedsliten alkydolje- eller akrylbaserad puts- och murfärg. 	<ul style="list-style-type: none"> -Torrt, välbundet och sugande underlag. -Borsta ner lösa rester och speciellt noga om rest av kalkfärg samt behandla med PRIMER (1:1). -Laga sprickor och hål med pasta av SILIKAT och fyllmedel/strukturmedel. -Ny puts behandlas med PRIMER (1:1).Kalk puts, tegel , lättbetong och ler puts med ospädd PRIMER 	<ul style="list-style-type: none"> -Matt -Naturligt mögelhämmande. 	<ul style="list-style-type: none"> -Alkaliskt /Frätande. -Skydda ögon och hud mot stänk. -Skydda glas och keramik , reagerar med glas och keramik.
Puts	Inne	Ute																																																							
A	x	x																																																							
B-D	x	x																																																							
E Kalk(luft)	x	x																																																							
Kalk(hydraul)	x	x																																																							
Tunnputs																																																									
Ej vattenavvisande	x	x																																																							
Vattenavvisande	-	-																																																							
Betong	x	x																																																							
Lättbetong	x	x																																																							
Tegel	x	x																																																							
Ler puts	x	-																																																							
Sten/murverk	x	-																																																							
Gipsskiva	x	-																																																							
Trä	x	-																																																							
Takpannor																																																									
Tegel och betong	-	x																																																							

Produkt	Egenskaper.	Rekommenderade (x) Användningsområden.	Om färgrester finns.	Underlagskrav och förarbete/behandling.	Övriga egenskaper.	Säkerhets instruktioner.																																										
SOL-SILIKAT	<ul style="list-style-type: none"> - Universell silikatfärg - Med modifierat vattenglas för vidhäftning till organiska material t.ex. filmbildande färger. - För mineraliska underlag. - Äkta mycket diffusionsöppen silikatfärg. - Speciellt lämplig när finns mycket rester av gammal puts- och murfärg eller när har både nyputsad yta och yta med gammalfärg. - Vattenavvisande. - Inga biocider eller organiska lösningsmedel tillsatta. 	<table border="0"> <tr> <td>Put.</td> <td>Inne</td> <td>Ute</td> </tr> <tr> <td>A.</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>B-D</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>E Kalk(luft)</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Kalk(hydraul)</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Tunnputs</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ej vattenavvisande</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Vattenavvisande</td> <td>X</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Betong</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Lättbetong</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Tegel</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Lertegel</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Takpannor</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tegel och betong</td> <td>-</td> <td>x</td> </tr> </table>	Put.	Inne	Ute	A.	x	x	B-D	x	x	E Kalk(luft)	x	x	Kalk(hydraul)	x	x	Tunnputs			Ej vattenavvisande	x	x	Vattenavvisande	X	x	Betong	x	x	Lättbetong	x	x	Tegel	x	x	Lertegel	x	x	Takpannor			Tegel och betong	-	x	<ul style="list-style-type: none"> - Lämplig på rest av gammal: Silikatfärg K/C färg Kalkfärg - Lämplig på gammal puts och murfärg. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rent från smuts och fett, välbundet och torrt. - Fritt från påväxt av mikroorganismer. - Borsta ner lösa rester speciellt om gammal kalkfärg. - Laga hål och sprickor med pasta av SOL-SILIKAT och fyll-strukturmedel. - När lösa partiklar förbehandla med PRIMER (1:1 med vatten) 	<ul style="list-style-type: none"> - Helt matt. - Naturligt mögelhämmande. 	<ul style="list-style-type: none"> - Alkaliskt /Frätande. - Skydda ögon och hud mot stänk. - Skydda glas och keramik , reagerar med glas och keramik.
Put.	Inne	Ute																																														
A.	x	x																																														
B-D	x	x																																														
E Kalk(luft)	x	x																																														
Kalk(hydraul)	x	x																																														
Tunnputs																																																
Ej vattenavvisande	x	x																																														
Vattenavvisande	X	x																																														
Betong	x	x																																														
Lättbetong	x	x																																														
Tegel	x	x																																														
Lertegel	x	x																																														
Takpannor																																																
Tegel och betong	-	x																																														
LOTUSIL	<ul style="list-style-type: none"> - Kraftigt vatten och smutsavvisande. - Äkta silikatfärg med tillsats av vattenavvisande kiselförening. - Diffusionsöppen (80 % av KRISTALLAT). - För väderutsatta fasader, men även inomhus i t.ex. dusch utrymmen, djurstallar som lättare kan rengöras/spolas av efter målning med LOTUSIL. - Fri från organiska lösningsmedel. - Inga biocider tillsatta. 	<table border="0"> <tr> <td>Put.</td> <td>Inne</td> <td>Ute</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>B-D</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>E Kalk(luft)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kalk(hydraul)</td> <td>.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tunnputs</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ej vattenavvisande</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Vattenavvisande</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Betong</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Tegel</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Lertegel</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Takpannor</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tegel och betong</td> <td>-</td> <td>x</td> </tr> </table>	Put.	Inne	Ute	A	x	x	B-D	x	x	E Kalk(luft)	-	-	Kalk(hydraul)	.	-	Tunnputs			Ej vattenavvisande	x	x	Vattenavvisande	-	-	Betong	x	x	Tegel	x	x	Lertegel	-	-	Takpannor			Tegel och betong	-	x	<ul style="list-style-type: none"> - Lämplig på rest av gammal: Silikatfärg K/C färg Kalkfärg - Samt på åldrad nedsliten alkydolje- eller akrylbaserad puts- och murfärg. 	Se SILIKAT.	<ul style="list-style-type: none"> - Naturligt mögelhämmande. 	<ul style="list-style-type: none"> - Alkaliskt /Frätande. - Skydda ögon och hud mot stänk. - Skydda glas och keramik , reagerar med glas och keramik. 			
Put.	Inne	Ute																																														
A	x	x																																														
B-D	x	x																																														
E Kalk(luft)	-	-																																														
Kalk(hydraul)	.	-																																														
Tunnputs																																																
Ej vattenavvisande	x	x																																														
Vattenavvisande	-	-																																														
Betong	x	x																																														
Tegel	x	x																																														
Lertegel	-	-																																														
Takpannor																																																
Tegel och betong	-	x																																														

Produkt	Egenskaper	Rekommenderade (x) användningsområden	Om färgrester finns.	Underlagskrav och förarbete/behandling.	Övriga egenskaper.	Säkerhetsinstruktioner.
VATTEN GLAS	<ul style="list-style-type: none"> -Rent vattenglas. -Bildar amorfa (icke kristallina) silikatstrukturer som andas. -Vattenglas är bindemedlet i ALABASTER silikatfarger. -Höjer PH värdet i gammal puts och betong och motverkar forsrning/nedbrytning. -Binder lösa partiklar och stärker underlaget. -Förbehandling med VATTENGLAS inför målning med KRISTALLAT medför reducerad risk för skäckighet och kritning. 	<ul style="list-style-type: none"> -Förbehandling till målning med KRISTALLAT. -För spädning av samtliga ALABASTER silikatfarger. -För dammbindning och förstärkning av betong. -För våt slipning av betong. -För skydd av puts/betong mot vittring och sur nedbrytning. -Förstärkning av puts/betongyta som inte målas utan då man vill behålla putsens/betongens naturliga kulör. 	Se KRISTALLAT.	<ul style="list-style-type: none"> -Se KRISTALLAT inför målning. -Rena och torra betonggolvs behandlas 1-3 ggr med ren vattenglas. Torka av överflöd mellan behandlingarna, speciellt på slipad betong. -Våt slipning av betonggolvs-se separat instruktion -Behandla puts/betong fasader med spädd vattenglas (1:1 med vatten) då man vill behålla putsens/betongens naturliga kulör. 	<ul style="list-style-type: none"> -Helt fritt från organiskt material. -Helt fritt från bekämpningsmedel. -Motverkar påväxt av mikroorganismer. -Klar och lätt rinnande vätska. -Alkalisk PH 11. 	Som KRISTALLAT.
PRIMER	<ul style="list-style-type: none"> -Vattenglas med organiskt bindemedel för ökad fysikalisk vidhäftning. -Minskar sugningen från starkt sugande underlag. -Förbehandling med PRIMER inför målning med SILIKAT eller LOTUSIL medför reducerad risk för skäckighet och kritning. -Binder lösa partiklar. - Höjer PH värdet vilket motverkar sur nedbrytning. 	<ul style="list-style-type: none"> -Förbehandling till målning med SILIKAT och LOTUSIL -För skydd av puts/betong mot vittring och sur nedbrytning. -För puts/betong som inte målas utan då man vill behålla putsens/betongens naturliga kulör. - Dammbindning av betong golvs och takpannor. 	Se SILIKAT och LOTUSIL	<ul style="list-style-type: none"> -Se SILIKAT och LOTUSIL inför målning. -Behandla 1-2 ggr med Primer (1:1 med vatten) för puts skydd och för att behålla putsens/betongens kulör. 	<ul style="list-style-type: none"> -Rinner lätt. -Vitmjölkig alkalisk vätska PH 11. -Motverkar påväxt av mikroorganismer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Alkaliskt/Frätande. -Skydda ögon och hud mot stänk. -Skydda glas och keramik ,reagerar med glas och keramik.

Produkt	Egenskaper	Rekommenderade (x) användningsområden.	Om färgrester finns.	Underlagskrav och förarbete/behandling.	Övriga egenskaper.	Säkerhetsinstruktioner.
KULÖRER	Endast beständiga och naturliga oxidpigment samt jordpigment som umbror och ockror.	-KRISTALLAT,SILIKAT och LOTUSIL finns i 30 standardkulörer enligt NCS. -SOL-SILIKAT vitt, svart och ljusa kulörer. -Provburkar om 190 ml skickas per post direkt slutkund och utan kostnad. Se www.alabastersilikat.se -Specialkulörer tas fram enligt separata villkor.				

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar kan ALABASTER farg AB inte ansvara för annat än den information i form av rekommendationer som lämnas i denna produktöversikt. Exempel på information som ligger utanför ALABASTER farg ABs ansvarsområde innefattar konstruktion, samverkans effekter med andra produkter, arbetsutförandet och loka förhållanden. Det rekommenderas att göra tester om osäkerhet finns och/eller rådfråga ALABASTER farg AB.