

ALABASTER PRODUKTVÄLJARE

ÄKTA SILIKATFÄRGER till fasad, vägg och betonggolv (i 36 standard kulörer).

PDB=Produktdatablad.

BVB=Byggvarubedömningen.

Produkt namn.	Funktion/Huvud saklig egenskap.	Inne	Ute	Underlag.	För behandling	Not.
Kristallat	Helt akrylat fri. Diffusions-öppen färg. Bedömd och godkänd av BVB.	X	X	Ren puts/mineralisk yta.	Ospädd Vattenglas. Eller spädning Kristallat med 20% strykning 1 och spädning 5 % strykning 2.	Se PDB.
Silikat	Diffusions-öppen färg. Bedömd och godkänd av BVB.	X	X	Ren puts/mineralisk yta. Gammal silikat-kalk eller K/C färg. På nedsliten/rest av olje- eller plastinnehållande puts /mur färg.	Primer.	Se PDB.
Lotusil	Diffusions-öppen färg. Kraftig vattenavvisning.		X	Ren puts/mineralisk yta. Gammal silikat-kalk eller K/C färg. På nedsliten/rest av olje- eller plastinnehållande puts /mur färg.	Primer.	Se PDB.
Sol-Silikat	Universell diffusions-öppen färg. Fäster på gammal färg.	X	X	Ren puts/mineralisk yta. Gammal silikat-kalk eller K/C färg. Samt på gammal olje- eller plastfärg.	Ej primer på gammal olje- eller plastfärg.	Se PDB.
Innosil	Diffusions-öppen färg. Tål kraftigare rengöring. Bedömd och godkänd av BVB.	X		Ren puts/mineralisk yta. Gammal silikat-kalk eller K/C färg. På nedsliten/rest av olje- eller plastinnehållande puts /mur färg.	Primer.	Se PDB.
Vattenglas	Förbehandling till Kristallat. Ren kaliumsilikat.	X	X	Ren puts/mineralisk yta.		Se PDB.
Primer	Förbehandling till Silikat, Lotusil och Innosil. Utjämnar skillnader i sugning. Stärker puts och betong.	X	X	Ren puts/mineralisk yta. Gammal silikat,kalk eller K/C färg. På nedsliten/rest av olje- eller plast innehållande puts /mur färg.		Se PDB.

SILIKATPRODUKTER TILL BETONGGOLV SOM ANDAS.

Produktnamn	Funktion	Inne	Ute	Underlag	Förbehandling	Not.
Silika Hard Ofärgad.	Behandling av slipade betonggolv. Stärker och tätar betongen. Rent Litiumsilikat.	X	Krävs toppbehandling med Topsil	Rena eller slipade betonggolv.	Se separat instruktion om slipning och behandling av betonggolv.	Se PDB.
Silika Hard ljus-, mörkgrå samt antracit.	Helt akrylat fri. Till färgning av gamla och nya betonggolv.	X	Krävs toppbehandling med Topsil	Rena eller slipade betonggolv.	Se separat instruktion om slipning och behandling av betonggolv.	Se PDB.
Silika Seal.	Toppbehandling av Silika Hard behandlade golv. Ger skydd mot spill av vätskor.	X		Silika Hard Behandlade betonggolv.	Se separat instruktion om slipning och behandling av betonggolv.	Ej i våta utrymmen. Se PDB.
Topsil	En kiselolja till toppbehandling av Silika Hard behandlade betonggolv. Ger kraftig vattenavvisande effekt.	X	X	Silika Hard behandlade betonggolv.		Också för våta utrymmen. Godkänd för kontakt med livsmedel. Se PDB.

ALABASTER farg AB

www.alabasterfarg.se

mans@alabasterfarg.se

0734 272888